



# Couvercle de puits avec couvercle chevauchant, carré - 47150

## Description du produit

- Couvercle en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- Avec isolation.
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



## Caractéristiques du produit

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Cotes de transport               | 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm          |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 1.120 mm × 1.120 mm                   |
| Dimensions intérieures du puits  | 1.000mm × 1.000mm                     |
| Forme                            | Forme carrée sans cheminée d'aération |
| Largeur intérieure du puits      | 1000 mm                               |
| Longueur intérieure du puits     | 1000 mm                               |
| Matériau                         | Acier galvanisé                       |
| Modèle                           | Avec isolation                        |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 30.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.