



Recouvrement de fontaine, rond - 47162

Description du produit

- Couvreclie en tôle de 2,5 mm d'épaisseur, surélevé dans le milieu, avec renforcement transversal intérieur
- Couvreclie de puits, rond, avec isolation, sans cheminée d'aération, en acier galvanisé à chaud.
- A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
- Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
- Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.



Caractéristiques du produit

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Cotes de transport | 740 mm × 740 mm × 200 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 745 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 625 mm |
| Forme | Forme ronde sans cheminée d'aération |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Modèle | Avec isolation |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 27.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.