FICHE TECHNIQUE

AXIC-FA - 47812

Antichute mobile avec amortisseur de chute à sangle intégré pour une plus grande liberté de mouvement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le dispositif antichute mobile AXIC-FA, conforme à la norme EN 353-2, dispose d'un amortisseur d'énergie à bande intégré conforme à la norme EN 355 et offre un rayon de déplacement étendu, grâce à la longueur de son câble.
- Avec absorbeur d'énergie conforme à la norme EN 355.
- Convient aux personnes jusqu'à 150 kg.
- Équipé d'un mousqueton de type « snap hook » (harnais d'antichute, côté) et d'un mousqueton Trilock (point d'ancrage, côté).
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- Adapté pour une utilisation sur des arêtes selon la norme RfU 11.074.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Absorbeur d'énergie	Oui
Adapté à une utilisation sur des arêtes	Oui
Durée d'utilisation maximale	10 J
Longueur et portée	20 m
Longueur minimale	20 m

Propriété	Valeur
Mousqueton côté harnais d'antichute	Missing translation
Mousqueton côté point d'ancrage	Tri-lock
Normes	EN 353-2,EN 355
Poids	2.8 kg
Poids maximal de l'utilisateur	150 kg
Smart Check	Oui

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.