FICHE TECHNIQUE

# AXIC-FA - 47911

Antichute mobile avec amortisseur de chute à sangle intégré pour une plus grande liberté de mouvement.




## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le dispositif antichute mobile AXIC-FA, conforme à la norme EN 353-2, dispose d'un amortisseur d'énergie à bande intégré conforme à la norme EN 355 et offre un rayon de déplacement étendu, grâce à la longueur de son câble.
- Avec absorbeur d'énergie conforme à la norme EN 355.
- Convient aux personnes jusqu'à 150 kg.
- Équipé d'un mousqueton de type « snap hook » (harnais d'antichute, côté) et d'un mousqueton Trilock (point d'ancrage, côté).
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- Adapté pour une utilisation sur des arêtes selon la norme RfU 11.074.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Absorbeur d'énergie | Oui |
| Adapté à une utilisation sur des arêtes | Oui |
| Durée d'utilisation maximale | 10 J |
| Longueur et portée | 50 m |
| Longueur minimale | 50 m |

| Propriété | Valeur |
| --- | --- |
| Mousqueton côté harnais d'antichute | Missing translation |
| Mousqueton côté point d'ancrage | Tri-lock |
| Normes | EN 353-2,EN 355 |
| Poids | 2.8 kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 150 kg |
| Smart Check | Oui |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.