



FICHE TECHNIQUE

# Librex (sous vide) - 47931

Un dispositif de descente en rappel et de sauvetage fiable et sûr, doté d'une grande résistance

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le dispositif de descente en rappel et de sauvetage Librex, destiné à l'autosauvetage, séduit par sa capacité de charge élevée, sa conception robuste et son système de freinage automatique. Il permet des descentes en toute sécurité depuis des hauteurs pouvant atteindre 500 m. Équipé d'une corde tressée gainée de 10,5 mm, du système ZmartCheck pour un accès rapide aux données numériques et d'un code QR pour des instructions d'inspection simplifiées – idéal pour l'autosauvetage professionnel et la descente en rappel en toute sécurité depuis de grandes hauteurs.
- Version sous vide permettant un stockage sans entretien pendant 10 ans maximum, à l'abri de l'humidité, des rayons UV, de la poussière et des agressions mécaniques.
- ZmartCheck – permet un accès rapide aux informations relatives à la sécurité.
- Capacité de charge élevée pouvant atteindre 280 kg, certifié pour 2 personnes
- Dénivelé négatif maximal de 500 m pour plus de flexibilité
- Vitesse de descente en rappel : 1 m/s
- Équipé de vis à œillet pour réguler la vitesse de descente en rappel
- Système de freinage automatique et redondant pour un contrôle total
- Corde tressée gainée de 10,5 mm de diamètre pour une utilisation en toute sécurité
- Intervalle de contrôle : tous les 10 000 mètres ou une fois par an



- Équipé d'un mousqueton Tri-Lock pour plus de sécurité
- Boîtier en aluminium pour une grande longévité
- Les instructions d'inspection sont accessibles via un code QR – disponibles immédiatement au format numérique.

## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

EN 341-A

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété                           | Valeur                             |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Charge utile                        | 280 kg                             |
| Durée d'utilisation maximale        | 10 J                               |
| Longueur                            | 20 m                               |
| Matériau                            | Cordes tressees gainees de 10,5 mm |
| Matériau du boîtier                 | Aluminium naturel                  |
| Mousqueton côté harnais d'antichute | Tri-lock                           |
| Mousqueton côté point d'ancrage     | Tri-lock                           |
| Normes                              | EN 341-A                           |
| Poids                               | 5.5 kg                             |

**ZARGES GMBH**  
Oberdorf 1  
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00  
Fax: +41 (0) 52 682 06 04  
schweiz@zarges.ch

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)  
Efficace 23.9.2026  
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.