



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52225

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

## Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3.40 m à 13.20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



## Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard



avec consoles Z600.

## Caractéristiques du produit

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Classe d'échafaudage           | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |
| Cotes de transport             | 2.100 mm × 900 mm × 400 mm   |
| Diamètre de montant            | 50 mm                        |
| Diamètre des roulettes         | 200 mm                       |
| Diamètre d'échelon             | 50 mm                        |
| Dimensions de la plate-forme   | 0,6m × 1,8m                  |
| Garantie                       | 10 ans                       |
| Hauteur d'échafaudage          | 2.65 m                       |
| Hauteur de plate-forme         | 1.4 m                        |
| Hauteur de travail             | 3.4 m                        |
| Largeur de plate-forme         | 0.6 m                        |
| Largeur d'échafaudage          | 0.75 m                       |
| Longueur de l'échafaudage      | 1.8 m                        |
| Longueur de plate-forme        | 1.8 m                        |
| Normes                         | EN 1004-1                    |
| Poids                          | 95.2 kg                      |
| Roulettes réglables en hauteur | Oui                          |
| Type de griffe                 | automatique                  |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 15.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.