



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52245

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

## Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3.40 m à 13.20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



## Conseils et particularités


En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard



avec consoles Z600.

## Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Cotes de transport	2.100 mm × 900 mm × 600 mm
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 1,8m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	4.6 m
Hauteur de plate-forme	3.35 m
Hauteur de travail	5.35 m
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.75 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Normes	EN 1004-1
Poids	145.4 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Type de griffe	automatique



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-fr](http://www.zarges.com/ch-fr)

Efficace 29.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.