



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52286

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard



avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m ²)
Cotes de transport	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 2,5m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	8.5 m
Hauteur de plate-forme	7.25 m
Hauteur de travail	9.25 m
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.75 m
Longueur de l'échafaudage	2.5 m
Longueur de plate-forme	2.5 m
Normes	EN 1004-1
Poids	277.8 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Type de griffe	automatique



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 30.4.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.