MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52466

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage **3 (= 200 kg/m²)**	Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm**	Diamètre de montant **50 mm**	Diamètre des roulettes **200 mm**	Diamètre d'échelon **50 mm**
Dimensions de la plate-forme **1,2m × 2,5m**	Garantie **10 ans**	Hauteur d'échafaudage **6.55 m**	Hauteur de plate-forme **5.3 m**	Hauteur de travail **7.3 m**
Largeur de plate-forme **1.2 m**	Largeur d'échafaudage **1.35 m**	Longueur de l'échafaudage **2.5 m**	Longueur de plate-forme **2.5 m**	Poids **292.8 kg**
Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Type de griffe **automatique**			