FICHE TECHNIQUE

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52496

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.









DESCRIPTION DU PRODUIT

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3.40 m à 13.20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m²)

Propriété	Valeur
Cotes de transport	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	200 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 2,5m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	9.65 m
Hauteur de plate-forme	8.4 m
Hauteur de travail	10.4 m
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d'échafaudage	1.35 m
Longueur de l'échafaudage	2.5 m
Longueur de plate-forme	2.5 m
Poids	393.4 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Type de griffe	automatique

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 1



Clip à ressort pour échafaudages
Référence 800172

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.