



CompactMaster S-PLUS 1T

- 53121

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ;
Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²) | Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm | Diamètre de montant 50 mm | Diamètre des roulettes 150 mm | Diamètre d'échelon 50 mm |
| Dimensions de la plate-forme | Garantie | Hauteur d'échafaudage | Hauteur de plate-forme | Hauteur de travail |



| | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|
| 0,6m × 1,8m | 10 ans | 3.85 m | 2.6 m | 4.6 m |
| Largeur de plate-forme 0.6 m | Largeur d'échafaudage 0.85 m | Longueur de l'échafaudage 1.8 m | Longueur de plate-forme 1.8 m | Normes EN 1004-1 |
| Poids 123.6 kg | Roulettes réglables en hauteur Oui | Type de griffe automatique | | |