

CompactMaster S-PLUS

1T - 53171

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.


Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Cotes de transport 0 mm 0 mm 0 mm	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre d'échelon 50 mm
Dimensions de la plate-forme 0,6m x 1,8m	Garantie 10 ans	Hauteur d'échafaudage 8.9 m	Hauteur de plate-forme 7.6 m	Hauteur de travail 9.6 m
Largeur de plate-forme 0.6 m	Largeur d'échafaudage 0.85 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m	Normes EN 1004-1
Poids 231.8 kg	Roulettes réglables en hauteur	Type de griffe automatique		



Oui