FICHE TECHNIQUE

# CompactMaster S-PLUS 2T - 53231

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.








## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards: roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Classe d'échafaudage | 3 (= 200 kg/m²) |
| Cotes de transport | 0 mm0 mm0 mm |
| Diamètre de montant | 50 mm |
| Diamètre des roulettes | 150 mm |
| Diamètre d'échelon | 50 mm |
| Dimensions de la plate-forme | 1,2m × 1,8m |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur d'échafaudage | 4.95 m |
| Hauteur de plate-forme | 3.7 m |
| Hauteur de travail | 5.7 m |
| Largeur de plate-forme | 1.2 m |
| Largeur d'échafaudage | 1.45 m |
| Longueur de l'échafaudage | 1.8 m |
| Longueur de plate-forme | 1.8 m |
| Poids | 189.4 kg |
| Roulettes réglables en hauteur | Oui |
| Type de griffe | automatique |

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

### PIÈCES DÉTACHÉES 2



**Charnière en acier automatique**
Référence 820688



**Clip à ressort pour échafaudages**
Référence 800172

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.