



CompactMaster S-PLUS 2T

- 53251

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards: roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m ²)
Cotes de transport	0 mm 0 mm 0 mm
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	150 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 1,8m



Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	6.9 m
Hauteur de plate-forme	5.65 m
Hauteur de travail	7.65 m
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d'échafaudage	1.45 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Poids	250.7 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui
Type de griffe	automatique

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.