



CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Description du produit

- Le pack de base permettant d'atteindre une hauteur de travail de 13,55 m.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension replié seulement 0,25 × 0,85 m).
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 13,65 m, c'est pourquoi le modèle de base avec plate-forme est déjà équipé d'une trappe d'accès.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm réglables en hauteur (42973) pour une compensation millimétrique du niveau, remplaçables moyennant supplément par des roulettes de 200 mm réglables en hauteur (42917).
- Roulettes standard pour les échafaudages allant jusqu'à 3,50 m de hauteur de travail : roulettes de guidage de 125 mm (réf. 42959) avec frein.





Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m ²)
Cotes de transport	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	125 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 1,8m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	1.65 m
Hauteur de plate-forme	0.95 m
Hauteur de travail	2.95 m
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.85 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Poids	35.8 kg
Roulettes réglables en hauteur	Non
Type de griffe	automatique

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.