FICHE TECHNIQUE

CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.









DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le pack de base permettant d'atteindre une hauteur de travail de 13,55 m.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension replié seulement 0,25 × 0,85 m).
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Extensible jusqu'à une hauteur de travailde 13,65 m, c'est pourquoi le modèle debase avec plate-forme est déjà équipé d'une trapped'accès.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 125 mm reglables en hauteur (42973) pour une compensation millimetrique du niveau, remplacables moyennant supplement par des roulettes de 200 mm reglables en hauteur (42917).
- Roulettes standard pour les échafaudages allant jusqu'à 3,50 m de hauteur de travail : roulettes de guidage de 125 mm (réf. 42959) avec frein.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m²)

Propriété	Valeur
Cotes de transport	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre des roulettes	125 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 1,8m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	1.65 m
Hauteur de plate-forme	0.95 m
Hauteur de travail	2.95 m
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.85 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Poids	35.8 kg
Roulettes réglables en hauteur	Non
Type de griffe	automatique

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

PIÈCES DÉTACHÉES 2



Charnière en acier automatique
Référence 820688



Clip à ressort pour échafaudages
Référence 800172

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.