



CompactMaster 2T -

Basispaket - 53400

Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Description du produit

- Le pack de base permettant d'atteindre une hauteur de travail de 13,55 m.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,85 m à 13,65 m max. avec pièces de série.
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 13,65 m, c'est pourquoi le modèle débase avec plate-forme est déjà équipé d'une trapped'accès.
- Petit échafaudage pratique, confortable à manœuvrer, pour les travaux en intérieur et en extérieur à faible hauteur.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension replié seulement 0,25 x 0,85 m).
- Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1004, c-à-d. ici 404 kg.
- Roulettes standard : 125 mm avec flûtes (non réglables en hauteur) avec revêtement en





caoutchouc.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Cotes de transport 0 mm × 0 mm × 0 mm	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre des roulettes 125 mm	Diamètre d'échelon 50 mm
Dimensions de la plate-forme 1,2m × 1,8m	Garantie 10 ans	Hauteur d'échafaudage 1.65 m	Hauteur de plate-forme 0.95 m	Hauteur de travail 2.95 m
Largeur de plate-forme 1.2 m	Largeur d'échafaudage 1.45 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m	Passe à travers les portes Non
Poids 52.8 kg	Roulettes réglables en hauteur Non	Type de griffe automatique		