FICHE TECHNIQUE

PaxTower S-PLUS 1T - 53521

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants, avec garde-corps S-PLUS pour une sécurité accrue lors du montage et du démontage.



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Montage et démontage sûrs et rapides grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plateformes.
- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière à emboîtement en plastique rigide à glissement facile : aucun risque de coincement lors de l'assemblage des cadres à emboîtement.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m²)
Cotes de transport	1.950 mm × 750 mm × 400 mm

Propriété	Valeur
Diamètre de montant	45 mm
Diamètre des roulettes	125 mm
Diamètre d'échelon	45 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 1,8m
Garantie	10 ans
Hauteur d'échafaudage	1.65 m
Hauteur de plate-forme	0.55 m
Hauteur de travail	2.55 m
Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.72 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Normes	EN 1004-1
Passe à travers les portes	Oui
Poids	38.3 kg
Roulettes réglables en hauteur	Non
Type de griffe	automatique

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.