




# PaxTower S-PLUS 1T - 53524

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants, avec garde-corps S-PLUS pour une sécurité accrue lors du montage et du démontage.

## Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



## Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	Cotes de transport	Diamètre de montant	Diamètre des roulettes	Diamètre d'échelon
----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	--------------------



<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>2.150 mm × 750 mm × 950 mm</b>	<b>45 mm</b>	<b>125 mm</b>	<b>45 mm</b>
Dimensions de la plate-forme <b>0,6m × 1,8m</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur d'échafaudage <b>4.65 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>3.55 m</b>	Hauteur de travail <b>5.55 m</b>
Largeur de plate-forme <b>0.6 m</b>	Largeur d'échafaudage <b>0.72 m</b>	Longueur de l'échafaudage <b>1.8 m</b>	Longueur de plate-forme <b>1.8 m</b>	Normes <b>EN 1004-1</b>
Passe à travers les portes <b>Oui</b>	Poids <b>108 kg</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Non</b>	Type de griffe <b>automatique</b>	