




# PaxTower S-PLUS 1T - 53525

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants, avec garde-corps S-PLUS pour une sécurité accrue lors du montage et du démontage.

## Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.



## Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage

Cotes de transport

Diamètre de montant

Diamètre des roulettes

Diamètre d'échelon



3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	45 mm	125 mm	45 mm
Dimensions de la plate-forme  <b>0,6m × 1,8m</b>	Garantie  <b>10 ans</b>	Hauteur d'échafaudage  <b>5.65 m</b>	Hauteur de plate-forme  <b>4.55 m</b>	Hauteur de travail  <b>6.55 m</b>
Largeur de plate-forme  <b>0.6 m</b>	Largeur d'échafaudage  <b>0.72 m</b>	Longueur de l'échafaudage  <b>1.8 m</b>	Longueur de plate- forme  <b>1.8 m</b>	Normes  <b>EN 1004-1</b>
Passe à travers les portes  <b>Oui</b>	Poids  <b>114.1 kg</b>	Roulettes réglables en hauteur  <b>Non</b>	Type de griffe  <b>automatique</b>	