
FICHE TECHNIQUE

Installations d'échelle à crinoline à plusieurs volées en aluminium naturel - 58638

Solution d'accès à plusieurs volées avec plate-forme de transition pour les bâtiments et les machines.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour montage fixe sur site conforme BGV D 36 et DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 et EN ISO 14 122-4.
- Échelles à crinoline avec protection dorsale conforme BGV D 36. Conforme DIN 14 094 et 18 799-partie 1.
- Largeur d'échelle : 520 mm.
- Support mural avec distance par rapport au mur au choix jusqu'à 600 mm.
- L'écartement des supports muraux les uns par rapport aux autres est de 2 m max. Toutefois, chaque plan d'échelle doit être monté avec au moins 2 supports muraux.
- Les barrières de protection, dispositifs de sécurité de montée et podiums peuvent être sélectionnés en fonction des besoins.
- Nous fabriquons sur demande des versions d'échelles à crinoline, s'écartant de l'offre standard.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Les chevilles et les vis de fixation au mur ne font pas partie de l'étendue des fournitures.
Les prix des installations à deux volées suivantes sont calculés comme suit : support mural sous forme d'étrier en U, rigide 200 mm, montants de sortie droits des deux côtés, plate-forme de transition, y compris crinoline conforme à DIN 18 799-1. Pour toute autres exigences, veuillez utiliser notre système de planification pour échelles à crinoline.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur

Propriété	Valeur
Garantie	10 ans
Hauteur de montée	13.8 m
Longueur d'échelle, montant d'accès compris	14.9 m
Matériau	Alu brut

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 11.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.