




Caisse universelle K 470

La gamme K 470 offre 25 tailles standard. Le volume est compris entre 13 l et 829 l. Tailles spéciales personnalisées réalisables.

Description du produit

- Dimensions compactes, stockage et transport sécurisés grâce aux coins de gerbage en aluminium.
- Protection contre la poussière et l'humidité assurée par un joint en mousse injecté dans le couvercle, indice de protection IP 65 ou IP 67 en option.
- Poignées et fermetures ergonomiques de grande taille facilitant les manipulations, y compris avec des gants.
- Insensible à la chaleur et au froid, testée de -54 °C à + 80 °C.
- Nombreux éléments de qualité garantissant une durée de vie élevée, notamment les profilés entièrement soudés, les charnières en acier inox, les moulures et les rivets pleins. Tôle ultra-résistante de 1,5-mm pour toutes les caisses K 470 à partir d'une dimension de base de 750 x 550 mm.
- 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
- Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d'aluminium.
- Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.





- Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Indice IP 65 disp. contre supplément.

Marquage possible contre supplément.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	oui
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Fermetures	Fermetures confort
Garantie	10 ans
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée




Matériau	Aluminium naturel
Matériau des coins de gerbage	Aluminium naturel
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	non

Variantes de produits

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Cote intérieure L x l x H	350 mm × 250 mm × 150 mm	350 mm × 250 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 150 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	400 mm × 300 mm × 180 mm	400 mm × 300 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 180 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm
Habillage en mousse adéquat	43860	43861	43862	43863	43864	43865
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
Moulures d'angle	non	oui	non	oui	oui	oui
Moulures sur tout le pourtour	non	non	non	non	oui	oui
Poids	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Volume	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l

	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Cote intérieure L x l x H	550 mm × 550 mm × 220 mm	550 mm × 550 mm × 380 mm	550 mm × 550 mm × 580 mm	600 mm × 430 mm × 450 mm	600 mm × 560 mm × 440 mm	690 mm × 460 mm × 380 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	600 mm × 600 mm × 250 mm	600 mm × 600 mm × 410 mm	600 mm × 600 mm × 610 mm	650 mm × 480 mm × 480 mm	650 mm × 610 mm × 470 mm	740 mm × 510 mm × 410 mm
Habillage en mousse adéquat	43866	43867	43868	43869	43871	43873
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg
Moulures d'angle	oui	oui	oui	oui	oui	oui



	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Moulures sur tout le pourtour	non	oui	oui	oui	oui	oui
Poids	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Volume	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l

	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Cote intérieure L x l x H	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	780 mm x 480 mm x 520 mm	900 mm x 480 mm x 400 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	830 mm x 530 mm x 550 mm	950 mm x 530 mm x 430 mm
Habillage en mousse adéquat	43874	43875	43877	43878	43879	43880
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg
Moulures d'angle	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poids	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Volume	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Cote intérieure L x l x H	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
Habillage en mousse adéquat	43881	43882	43887	43884	43888	43885
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg
Moulures d'angle	oui	oui	non	oui	oui	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui	oui	non	oui	non	oui
Poids	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg



	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Volume	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l

	40876
Cote intérieure L x l x H	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Habillage en mousse adéquat	43886
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	200 kg
Moulures d'angle	oui
Moulures sur tout le pourtour	oui
Poids	30 kg
Volume	829 l

ZARGES GmbH	Tel: +41 (0) 52 682 06 00	www.zarges.com/ch-fr
Oberdorf 1	Fax: +41 (0) 52 682 06 04	Efficace 13.6.2026
CH-8222 Beringen	schweiz@zarges.ch	Sous réserve de modifications ou d'erreurs.