



Mobil Box K 424 XC

La nouvelle K 424 XC réunit la qualité légendaire des caisses ZARGES et la mobilité.

Description du produit

- Grâce à ses roulettes intégrées et à sa poignée télescopique, la caisse K 424 XC séduit par sa mobilité et son ergonomie.
- Les moulures d'angle et sur tout le pourtour assurent une stabilité supplémentaire, d'où une capacité de charge élevée allant jusqu'à 50 kg malgré un faible poids.
- Empilage sécurisé grâce à des coins de gerbage en fonte d'aluminium résistant aux chocs et à des éléments de gerbage intégrés dans le cadre porteur.
- D'autres jeux de roulettes sont disponibles pour une meilleure aptitude tout-terrain.
- Caisse en aluminium robuste, mobile dans la qualité ZARGES, longue durée de vie, compagnon fiable.
- Mobilité optimale grâce aux roulettes de 50 mm intégrées et la poignée télescopique (n° de référence 41810-41814) ou seconde poignée tombante à ressort à l'avant (n° de référence 41815).
- Fonctionnement silencieux grâce aux galets spéciaux de \varnothing 50 mm en polyuréthane et polyamide.
- Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
- Malgré un poids propre réduit, résistance élevée atteignant 50 kg.
- Agrément NU pour le transport de marchandises





dangereuses possible moyennant supplément.

- Kit de roulettes 125 mm en option ou kit tout-terrain 220 mm (pour caisses à partir d'un volume de 60 litres) disponible pour plus de maniabilité.
- Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Polyvalence garantie par une gamme complète d'équipements intérieurs adaptables.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.


Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage	oui
Couleur des coins de gerbage	Alu brut
Diamètre des roulettes	50 mm
Fermetures	Fermetures confort
Joint	Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau	Aluminium naturel
Matériau des coins de gerbage	Aluminium naturel
Poignées	Poignées à ressort
Roulettes intégrées	oui



Variantes de produits

	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Cote intérieure L x l x H	516 mm × 350 mm × 159 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	750 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 450 mm × 310 mm	750 mm × 635 mm × 410 mm	910 mm × 350 mm × 380 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	550 mm × 400 mm × 233 mm	600 mm × 400 mm × 385 mm	800 mm × 400 mm × 455 mm	800 mm × 500 mm × 385 mm	800 mm × 685 mm × 485 mm	960 mm × 400 mm × 455 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Moulures d'angle	non	oui	oui	oui	oui	oui
Moulures sur tout le pourtour	non	oui	oui	oui	oui	oui
Poids	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Poids total max.	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
Poignée de traction	3 plans	3 plans	2 plans	2 plans	2 plans	2. Poignée à ressort
Volume	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.