



Mobil Box K 424 XC

La nouvelle K 424 XC réunit la qualité légendaire des caisses ZARGES et la mobilité.

Description du produit

- Grâce à ses roulettes intégrées et à sa poignée télescopique (réf. 41810-41814) / seconde poignée tombante à ressort à l'avant (réf. 41815), la caisse K 424 XC séduit par sa mobilité et son ergonomie.
 - Les moulures d'angle et sur tout le pourtour assurent une stabilité supplémentaire, d'où une capacité de charge élevée allant jusqu'à 50 kg malgré un faible poids.
 - Empilage sûr grâce à des coins d'empilage en matière plastique résistante aux chocs et des éléments d'empilage intégrés dans le cadre porteur.
- Empilable même avec les séries K 470 et Eurobox de ZARGES.
- Pour faciliter une utilisation sur tout type de terrain, un jeu de roulettes de 125 mm ou un jeu de roues tout-terrain de 220 mm est disponible en option.
 - Caisse en aluminium robuste, mobile dans la qualité ZARGES, longue durée de vie, compagnon fiable.
 - Mobilité optimale grâce aux roulettes de 50 mm intégrées et la poignée télescopique (n° de référence 41810-41814) ou seconde poignée tombante à ressort à l'avant (n° de référence 41815).
 - Fonctionnement silencieux grâce aux galets





spéciaux de Ø 50 mm en polyuréthane et polyamide.

- Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité, équipées de serrures encastrées.
- Malgré un poids propre réduit, résistance élevée atteignant 50 kg.
- Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
- Kit de roulettes 125 mm en option ou kit tout-terrain 220 mm (pour caisses à partir d'un volume de 60 litres) disponible pour plus de maniabilité.
- Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
- Polyvalence garantie par une gamme complète d'équipements intérieurs adaptables.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée sur tout le pourtour.

Conseils et particularités

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Couleur des coins de gerbage Alu brut	Diamètre des roulettes 50 mm	Fermetures Fermetures confort	Joint Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau Aluminium naturel	Matériau des coins de gerbage	Poignées Poignées à ressort	Roulettes intégrées oui	



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/mobil-box-k-424-xc>



Aluminium naturel

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
41810	41811	41812
Cote intérieure L x l x H 516 mm × 350 mm × 159 mm	Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 310 mm	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 350 mm × 380 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 550 mm × 400 mm × 233 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 600 mm × 400 mm × 385 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 400 mm × 455 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 25 kg	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 25 kg	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 35 kg
Moulures d'angle non	Moulures d'angle oui	Moulures d'angle oui
Moulures sur tout le pourtour non	Moulures sur tout le pourtour oui	Moulures sur tout le pourtour oui
Poids 6.3 kg	Poids 7.3 kg	Poids 9 kg
Poids total max. 25 kg	Poids total max. 25 kg	Poids total max. 35 kg
Poignée de traction 3 plans	Poignée de traction 3 plans	Poignée de traction 2 plans
Volume 28 l	Volume 60 l	Volume 99 l
Référence	Référence	Référence

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.

www.zarges.com/ch-fr

schweiz@zarges.ch

Efficace 12.2.2026

3/4



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/mobil-box-k-424-xc>



41813	41814	41815
Cote intérieure L x l x H 750 mm × 450 mm × 310 mm	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 635 mm × 410 mm	Cote intérieure L x l x H 910 mm × 350 mm × 380 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 500 mm × 385 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 685 mm × 485 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 960 mm × 400 mm × 455 mm
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 35 kg	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 35 kg	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 50 kg
Moulures d'angle oui	Moulures d'angle oui	Moulures d'angle oui
Moulures sur tout le pourtour oui	Moulures sur tout le pourtour oui	Moulures sur tout le pourtour oui
Poids 9.5 kg	Poids 12 kg	Poids 9.5 kg
Poids total max. 35 kg	Poids total max. 35 kg	Poids total max. 50 kg
Poignée de traction 2 plans	Poignée de traction 2 plans	Poignée de traction 2. Poignée à ressort
Volume 105 l	Volume 195 l	Volume 120 l