




Conteneur de transport et de stockage K 475, étanche à la vapeur d'eau

Conteneurs de transport et de stockage étanches à la vapeur d'eau.

Description du produit

- Conditionnement polyvalent spécial empilable et étanche à la vapeur d'eau en aluminium anticorrosion.
- Conteneur hermétiquement soudé, étanchéité IP 67.
- Solides coins d'empilage sur le fond et le couvercle.
- Couvercle escamotable avec joint sur le pourtour.
- Fermetures à ressort autobloquantes.
- Poignées tombantes à ressort ergonomiques, capables de supporter des charges élevées.
- Valve de dépressurisation et témoin d'humidité.
- Blindage HF possible (option).



Conseils et particularités

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.

Dimensions d'encombrement des caisses K 475 env.

32 mm inférieures aux dimensions intérieures.

Variantes de produits



	45133	45135	45137	45138	45141	45144
Cote intérieure L x l x H	360 mm × 360 mm × 265 mm	460 mm × 460 mm × 365 mm	560 mm × 360 mm × 265 mm	560 mm × 360 mm × 365 mm	760 mm × 360 mm × 265 mm	760 mm × 560 mm × 365 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	400 mm × 400 mm × 300 mm	500 mm × 500 mm × 400 mm	–	600 mm × 400 mm × 400 mm	800 mm × 400 mm × 300 mm	–
Poids	5.5 kg	8.2 kg	–	7.8 kg	9.1 kg	–
Volume	34 l	77 l	–	74 l	73 l	–

	45145
Cote intérieure L x l x H	760 mm × 560 mm × 460 mm
Cotes extérieures max. L x l x H	800 mm × 600 mm × 500 mm
Poids	16.8 kg
Volume	196 l

ZARGES GmbH	Tel: +41 (0) 52 682 06 00	www.zarges.com/ch-fr
Oberdorf 1	Fax: +41 (0) 52 682 06 04	Efficace 15.5.2026
CH-8222 Beringen	schweiz@zarges.ch	Sous réserve de modifications ou d'erreurs.