Conteneur de transport et de stockage K 475, étanche à la vapeur d'eau

Conteneurs de transport et de stockage étanches à la vapeur d'eau.

Description du produit

- Conditionnement polyvalent spécial empilable et étanche à la vapeur d'eau en aluminium anticorrosion.
- Conteneur hermétiquement soudé, étanchéité IP 67.
- Solides coins d'empilage sur le fond et le couvercle.
- Couvercle escamotable avec joint sur le pourtour.
- Fermetures à ressort autoblocantes.
- Poignées tombantes à ressort ergonomiques, capables de supporter des charges élevées.
- Valve de dépressurisation et témoin d'humidité.
- Blindage HF possible (option).

Conseils et particularités

Également disponible comme conditionnement de matières dangereuses compatible NU.
Dimensions d'encombrement des caisses K 475 env. 32 mm inférieures aux dimensions intérieures.

Caractéristiques du produit

Variantes de produits

Référence	Cote intérieure L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Poids	Volume
45133	360 mm × 360 mm × 265 mm	400 mm × 400 mm × 300 mm	5.5 kg	34 l
45135	460 mm × 460 mm × 365 mm	500 mm × 500 mm × 400 mm	8.2 kg	77 l
45137	560 mm × 360 mm × 265 mm	× ×		
45138	560 mm × 360 mm × 365 mm	600 mm × 400 mm × 400 mm	7.8 kg	74 l
45141	760 mm × 360 mm × 265 mm	800 mm × 400 mm × 300 mm	9.1 kg	73 l
45144	760 mm × 560 mm × 365 mm	× ×		
45145				

Référence	Cote intérieure L x l x H
45145	

760 mm × 560 mm × 460 mm

Cotes extérieures max. L x l x H

800 mm × 600 mm × 500 mm

Poids

16.8 kg

Volume

196 l