



# Baie Mitraset Racklite 19"

Baie support pour les appareils électroniques

## Description du produit

- Pour le montage d'appareils électroniques en rack 19" selon VG 95446
- Modèles variables de profondeurs et de hauteurs différentes.
- Éléments empilables élastiques aux coins de baie et de couvercle.
- Indice de protection IP 65.
- Réduction du poids jusqu'à 15 % par rapport à Mitraset Classic.
- Le cadre oscillant est relié à la baie par 8 amortisseurs en caoutchouc et 2 tresses de mise à la masse.
- Les profondeurs nominales identiques sont empilables.
- Blindage selon MIL-STD-285
- Couvercles rabattables.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations



## Variantes de produits

Référence

**45893**

Référence

**45894**

Référence

**45895**



Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 271,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 316 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 360,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>3 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>4 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>5 HE/U</b>
Poids <b>9.1 kg</b>	Poids <b>9.7 kg</b>	Poids <b>10.1 kg</b>
Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>
Référence <b>45896</b>	Référence <b>45897</b>	Référence <b>45898</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 405 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 449,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 494 mm</b>
Hauteur de montage <b>6 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>7 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>8 HE/U</b>
Poids <b>10.4 kg</b>	Poids <b>10.7 kg</b>	Poids <b>11 kg</b>
Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>	Profondeur nominale <b>350 mm</b>
Référence <b>45899</b>	Référence <b>45900</b>	Référence <b>45901</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 538,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 583 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>468 mm × 591 mm × 627,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>9 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>10 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>11 HE/U</b>
Poids	Poids	Poids



<b>11.4 kg</b>	<b>11.7 kg</b>	<b>12 kg</b>
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
<b>350 mm</b>	<b>350 mm</b>	<b>350 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>45902</b>	<b>45903</b>	<b>45904</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>468 mm × 591 mm × 672 mm</b>	<b>598 mm × 591 mm × 271,5 mm</b>	<b>598 mm × 591 mm × 316 mm</b>
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
<b>12 HE/U</b>	<b>3 HE/U</b>	<b>4 HE/U</b>
Poids	Poids	Poids
<b>12.4 kg</b>	<b>10.5 kg</b>	<b>11.2 kg</b>
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
<b>350 mm</b>	<b>480 mm</b>	<b>480 mm</b>
Référence	Référence	Référence
<b>45905</b>	<b>45906</b>	<b>45907</b>
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
<b>598 mm × 591 mm × 360,5 mm</b>	<b>598 mm × 591 mm × 405 mm</b>	<b>598 mm × 591 mm × 449,5 mm</b>
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
<b>5 HE/U</b>	<b>6 HE/U</b>	<b>7 HE/U</b>
Poids	Poids	Poids
<b>11.6 kg</b>	<b>11.9 kg</b>	<b>12.3 kg</b>
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
<b>480 mm</b>	<b>480 mm</b>	<b>480 mm</b>
Référence	Référence	Référence



<b>45908</b>	<b>45909</b>	<b>45910</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>598 mm × 591 mm × 494 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>598 mm × 591 mm × 538,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>598 mm × 591 mm × 583 mm</b>
Hauteur de montage <b>8 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>9 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>10 HE/U</b>
Poids <b>12.7 kg</b>	Poids <b>13.1 kg</b>	Poids <b>13.4 kg</b>
Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>
Référence <b>45911</b>	Référence <b>45912</b>	Référence <b>45913</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>598 mm × 591 mm × 627,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>598 mm × 591 mm × 672 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 271,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>11 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>12 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>3 HE/U</b>
Poids <b>13.8 kg</b>	Poids <b>13.8 kg</b>	Poids <b>11.8 kg</b>
Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>480 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>
Référence <b>45914</b>	Référence <b>45915</b>	Référence <b>45916</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 316 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 360,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 405 mm</b>
Hauteur de montage <b>4 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>5 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>6 HE/U</b>



Poids <b>12.5 kg</b>	Poids <b>12.9 kg</b>	Poids <b>13.3 kg</b>
Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>
Référence <b>45917</b>	Référence <b>45918</b>	Référence <b>45919</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 449,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 494 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 538,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>7 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>8 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>9 HE/U</b>
Poids <b>13.7 kg</b>	Poids <b>14.2 kg</b>	Poids <b>14.6 kg</b>
Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>
Référence <b>45920</b>	Référence <b>45921</b>	Référence <b>45922</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 583 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 627 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>728 mm × 591 mm × 672 mm</b>
Hauteur de montage <b>10 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>11 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>12 HE/U</b>
Poids <b>15 kg</b>	Poids <b>15.4 kg</b>	Poids <b>15.8 kg</b>
Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>	Profondeur nominale <b>610 mm</b>



Référence <b>45923</b>	Référence <b>45924</b>	Référence <b>45925</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 271,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 316 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 360,5 mm</b>
Hauteur de montage <b>3 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>4 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>5 HE/U</b>
Poids <b>13.3 kg</b>	Poids <b>14 kg</b>	Poids <b>14.5 kg</b>
Profondeur nominale <b>762 mm</b>	Profondeur nominale <b>762 mm</b>	Profondeur nominale <b>762 mm</b>
Référence <b>45926</b>	Référence <b>45927</b>	Référence <b>45928</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 405 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 449,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 494 mm</b>
Hauteur de montage <b>6 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>7 HE/U</b>	Hauteur de montage <b>8 HE/U</b>
Poids <b>15 kg</b>	Poids <b>15.4 kg</b>	Poids <b>15.9 kg</b>
Profondeur nominale <b>762 mm</b>	Profondeur nominale <b>762 mm</b>	Profondeur nominale <b>762 mm</b>
Référence <b>45929</b>	Référence <b>45930</b>	Référence <b>45931</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 538,5 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 583 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 627,5 mm</b>
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage



<b>9 HE/U</b>	<b>10 HE/U</b>	<b>11 HE/U</b>
Poids <b>16.4 kg</b>	Poids <b>16.8 kg</b>	Poids <b>17.3 kg</b>
Profondeur nominale <b>762 mm</b>	Profondeur nominale <b>762 mm</b>	Profondeur nominale <b>762 mm</b>
Référence <b>45932</b>		
Cotes extérieures max. L x l x H <b>880 mm × 591 mm × 627 mm</b>		
Hauteur de montage <b>12 HE/U</b>		
Poids <b>17.8 kg</b>		
Profondeur nominale <b>762 mm</b>		