Baie Mitraset Racklite 19"

Baie support pour les appareils électroniques

Description du produit

- Pour le montage d'appareils électroniques en rack 19" selon VG 95446
- Modèles variables de profondeurs et de hauteurs différentes.
- Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations
- Éléments empilables élastiques aux coins de baie et de couvercle.
- Type de protection IP 65 conforme DIN EN 60529 et IEC 34-5/529 par boîtier soudé et couvercle à joint sur tout le tour.
- Réduction du poids jusqu'à 15 % par rapport à Mitraset Classic.
- Le cadre oscillant est relié à la baie par 8 amortisseurs en caoutchouc et 2 tresses de mise à la masse.
- Les profondeurs nominales identiques sont empilables.
- Blindage selon MIL-STD-285
- Couvercles rabattables.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Conception hermétiquement soudée, en tôles et en prodilés d’aluminium haute résistance

Caractéristiques du produit

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
45893	**45894**	**45895**
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
468 mm × 591 mm × 271,5 mm	**468 mm × 591 mm × 316 mm**	**468 mm × 591 mm × 360,5 mm**
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
3 HE/U	**4 HE/U**	**5 HE/U**
Poids	Poids	Poids
9.1 kg	**9.7 kg**	**10.1 kg**
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
350 mm	**350 mm**	**350 mm**

Référence	Référence	Référence
45896	**45897**	**45898**
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
468 mm × 591 mm × 405 mm	**468 mm × 591 mm × 449,5 mm**	**468 mm × 591 mm × 494 mm**
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
6 HE/U	**7 HE/U**	**8 HE/U**
Poids	Poids	Poids
10.4 kg	**10.7 kg**	**11 kg**
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
350 mm	**350 mm**	**350 mm**

Référence	Référence	Référence
45899	45900	45901
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
468 mm × 591 mm × 538,5 mm	468 mm × 591 mm × 583 mm	468 mm × 591 mm × 627,5 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Poids	Poids	Poids
11.4 kg	11.7 kg	12 kg
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
350 mm	350 mm	350 mm

Référence	Référence	Référence
45902	45903	45904
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
468 mm × 591 mm × 672 mm	598 mm × 591 mm × 271,5 mm	598 mm × 591 mm × 316 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage
12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Poids	Poids	Poids
12.4 kg	10.5 kg	11.2 kg
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale
350 mm	480 mm	480 mm

Référence	Référence	Référence
45905	45906	45907
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H
598 mm × 591 mm × 360,5 mm	598 mm × 591 mm × 405 mm	598 mm × 591 mm × 449,5 mm
Hauteur de montage	Hauteur de montage	Hauteur de montage

5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U
Poids **11.6 kg**	Poids **11.9 kg**	Poids **12.3 kg**
Profondeur nominale **480 mm**	Profondeur nominale **480 mm**	Profondeur nominale **480 mm**
Référence **45908**	Référence **45909**	Référence **45910**
Cotes extérieures max. L x l x H **598 mm × 591 mm × 494 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **598 mm × 591 mm × 538,5 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **598 mm × 591 mm × 583 mm**
Hauteur de montage **8 HE/U**	Hauteur de montage **9 HE/U**	Hauteur de montage **10 HE/U**
Poids **12.7 kg**	Poids **13.1 kg**	Poids **13.4 kg**
Profondeur nominale **480 mm**	Profondeur nominale **480 mm**	Profondeur nominale **480 mm**
Référence **45911**	Référence **45912**	Référence **45913**
Cotes extérieures max. L x l x H **598 mm × 591 mm × 627,5 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **598 mm × 591 mm × 672 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 271,5 mm**
Hauteur de montage **11 HE/U**	Hauteur de montage **12 HE/U**	Hauteur de montage **3 HE/U**
Poids **13.8 kg**	Poids **13.8 kg**	Poids **11.8 kg**
Profondeur nominale **480 mm**	Profondeur nominale **480 mm**	Profondeur nominale **610 mm**

Référence **45914**	Référence **45915**	Référence **45916**
Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 316 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 360,5 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 405 mm**
Hauteur de montage **4 HE/U**	Hauteur de montage **5 HE/U**	Hauteur de montage **6 HE/U**
Poids **12.5 kg**	Poids **12.9 kg**	Poids **13.3 kg**
Profondeur nominale **610 mm**	Profondeur nominale **610 mm**	Profondeur nominale **610 mm**
Référence **45917**	Référence **45918**	Référence **45919**
Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 449,5 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 494 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 538,5 mm**
Hauteur de montage **7 HE/U**	Hauteur de montage **8 HE/U**	Hauteur de montage **9 HE/U**
Poids **13.7 kg**	Poids **14.2 kg**	Poids **14.6 kg**
Profondeur nominale **610 mm**	Profondeur nominale **610 mm**	Profondeur nominale **610 mm**
Référence **45920**	Référence **45921**	Référence **45922**
Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 583 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 627 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **728 mm × 591 mm × 672 mm**

Hauteur de montage **10 HE/U**	Hauteur de montage **11 HE/U**	Hauteur de montage **12 HE/U**
Poids **15 kg**	Poids **15.4 kg**	Poids **15.8 kg**
Profondeur nominale **610 mm**	Profondeur nominale **610 mm**	Profondeur nominale **610 mm**
Référence **45923**	Référence **45924**	Référence **45925**
Cotes extérieures max. L x l x H **880 mm × 591 mm × 271,5 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **880 mm × 591 mm × 316 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **880 mm × 591 mm × 360,5 mm**
Hauteur de montage **3 HE/U**	Hauteur de montage **4 HE/U**	Hauteur de montage **5 HE/U**
Poids **13.3 kg**	Poids **14 kg**	Poids **14.5 kg**
Profondeur nominale **762 mm**	Profondeur nominale **762 mm**	Profondeur nominale **762 mm**
Référence **45926**	Référence **45927**	Référence **45928**
Cotes extérieures max. L x l x H **880 mm × 591 mm × 405 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **880 mm × 591 mm × 449,5 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **880 mm × 591 mm × 494 mm**
Hauteur de montage **6 HE/U**	Hauteur de montage **7 HE/U**	Hauteur de montage **8 HE/U**
Poids **15 kg**	Poids **15.4 kg**	Poids **15.9 kg**
Profondeur nominale	Profondeur nominale	Profondeur nominale

762 mm	762 mm	762 mm
Référence 45929	Référence 45930	Référence 45931
Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 538,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 583 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 627,5 mm
Hauteur de montage 9 HE/U	Hauteur de montage 10 HE/U	Hauteur de montage 11 HE/U
Poids 16.4 kg	Poids 16.8 kg	Poids 17.3 kg
Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm	Profondeur nominale 762 mm

Référence 45932
Cotes extérieures max. L x l x H 880 mm × 591 mm × 627 mm
Hauteur de montage 12 HE/U
Poids 17.8 kg
Profondeur nominale 762 mm