



Baie Mitraset Racklite

Basic 19"

Boîtier de montage destiné à accueillir des appareils électroniques au format 19 pouces

Description du produit

- Pour accueillir des appareils électroniques dans un rack de 19".
- Modèles variables de profondeurs et de hauteurs différentes.
- Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations
- Type de protection IP 65 conforme DIN EN 60529 et IEC 34-5/529 par boîtier soudé et couvercle à joint sur tout le tour.
- Le cadre oscillant est relié à la baie par 8 amortisseurs en caoutchouc et 2 tresses de mise à la masse.
- Empilage possible grâce aux boutons d'empilage et aux évidements.
- Les profondeurs nominales identiques sont empilables.
- Poignées ZARGES Comfort pour une manipulation ergonomique.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Couvercles rabattables.
- Version étanche HF disponible en équipement spécial.





Variantes de produits

	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Cotes extérieures max. L x l x H	456 mm × 568 mm × 226 mm	456 mm × 568 mm × 270,5 mm	456 mm × 568 mm × 315 mm	456 mm × 568 mm × 359,5 mm	456 mm × 568 mm × 404 mm	456 mm × 568 mm × 448,5 mm
Hauteur de montage	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Poids	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg
Profondeur nominale	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm

	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Cotes extérieures max. L x l x H	456 mm × 568 mm × 493 mm	456 mm × 568 mm × 537,5 mm	456 mm × 568 mm × 582 mm	456 mm × 568 mm × 626,5 mm	586 mm × 568 mm × 226 mm	586 mm × 568 mm × 270,5 mm
Hauteur de montage	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Poids	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg
Profondeur nominale	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm

	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Cotes extérieures max. L x l x H	586 mm × 568 mm × 315 mm	586 mm × 568 mm × 359,5 mm	586 mm × 568 mm × 404 mm	586 mm × 568 mm × 448,5 mm	586 mm × 568 mm × 493 mm	586 mm × 568 mm × 537,5 mm
Hauteur de montage	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Poids	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg
Profondeur nominale	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Cotes extérieures max. L x l x H	586 mm × 568 mm × 582 mm	586 mm × 568 mm × 626,5 mm	716 mm × 568 mm × 226 mm	716 mm × 568 mm × 270,5 mm	716 mm × 568 mm × 315 mm	716 mm × 568 mm × 359,5 mm
Hauteur de montage	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Poids	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg
Profondeur nominale	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm



	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Cotes extérieures max. L x l x H	716 mm × 568 mm × 404 mm	716 mm × 568 mm × 448,5 mm	716 mm × 568 mm × 493 mm	716 mm × 568 mm × 537,5 mm	716 mm × 568 mm × 582 mm	716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Hauteur de montage	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Poids	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg
Profondeur nominale	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Cotes extérieures max. L x l x H	-	-	-	-	-	-
Hauteur de montage	-	-	-	-	-	-
Poids	-	-	-	-	-	-
Profondeur nominale	-	-	-	-	-	-

	45979	45980	45981	45982
Cotes extérieures max. L x l x H	-	-	-	-
Hauteur de montage	-	-	-	-
Poids	-	-	-	-
Profondeur nominale	-	-	-	-

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 26.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.