



Baie Mitraset Racklite

Basic 19"

Baie support pour les appareils électroniques

Description du produit

- Pour le montage d'appareils électroniques en rack 19" selon VG 95446
- Modèles variables de profondeurs et de hauteurs différentes.
- Équipement spécial varié pour de nombreuses utilisations
- Type de protection IP 65 conforme DIN EN 60529 et IEC 34-5/529 par boîtier soudé et couvercle à joint sur tout le tour.
- Le cadre oscillant est relié à la baie par 8 amortisseurs en caoutchouc et 2 tresses de mise à la masse.
- Empilage possible grâce aux boutons d'empilage et aux évidements.
- Les profondeurs nominales identiques sont empilables.
- Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
- Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
- Couvercles rabattables.
- Version étanche HF disponible en équipement spécial.





Variantes de produits

Référence 45943	Référence 45944	Référence 45945
Cotes extérieures max. L x l x H 456 mm × 568 mm × 226 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 456 mm × 568 mm × 270,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 456 mm × 568 mm × 315 mm
Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U	Hauteur de montage 5 HE/U
Poids 7.7 kg	Poids 8.3 kg	Poids 8.7 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm
Référence 45946	Référence 45947	Référence 45948
Cotes extérieures max. L x l x H 456 mm × 568 mm × 359,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 456 mm × 568 mm × 404 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 456 mm × 568 mm × 448,5 mm
Hauteur de montage 6 HE/U	Hauteur de montage 7 HE/U	Hauteur de montage 8 HE/U
Poids 9 kg	Poids 9.3 kg	Poids 9.6 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm
Référence 45949	Référence 45950	Référence 45951
Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H	Cotes extérieures max. L x l x H



456 mm × 568 mm × 493 mm	456 mm × 568 mm × 537,5 mm	456 mm × 568 mm × 582 mm
Hauteur de montage 9 HE/U	Hauteur de montage 10 HE/U	Hauteur de montage 11 HE/U
Poids 10 kg	Poids 10.3 kg	Poids 10.6 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 350 mm
Référence 45952	Référence 45953	Référence 45954
Cotes extérieures max. L x l x H 456 mm × 568 mm × 626,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 226 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 270,5 mm
Hauteur de montage 12 HE/U	Hauteur de montage 3 HE/U	Hauteur de montage 4 HE/U
Poids 11 kg	Poids 9.1 kg	Poids 9.8 kg
Profondeur nominale 350 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm
Référence 45955	Référence 45956	Référence 45957
Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 315 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 359,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 404 mm
Hauteur de montage 5 HE/U	Hauteur de montage 6 HE/U	Hauteur de montage 7 HE/U
Poids 10.2 kg	Poids 10.5 kg	Poids 10.5 kg



Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm
Référence 45958	Référence 45959	Référence 45960
Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 448,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 493 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 537,5 mm
Hauteur de montage 8 HE/U	Hauteur de montage 9 HE/U	Hauteur de montage 10 HE/U
Poids 11.3 kg	Poids 11.7 kg	Poids 12 kg
Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm
Référence 45961	Référence 45962	Référence 45963
Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 582 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 586 mm × 568 mm × 626,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 226 mm
Hauteur de montage 11 HE/U	Hauteur de montage 12 HE/U	Hauteur de montage 3 HE/U
Poids 12.4 kg	Poids 12.8 kg	Poids 10.4 kg
Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 480 mm	Profondeur nominale 610 mm
Référence 45964	Référence 45965	Référence 45966



Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 270,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 315 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 359,5 mm
Hauteur de montage 4 HE/U	Hauteur de montage 5 HE/U	Hauteur de montage 6 HE/U
Poids 11.1 kg	Poids 11.5 kg	Poids 11.9 kg
Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm
Référence 45967	Référence 45968	Référence 45969
Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 404 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 448,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 493 mm
Hauteur de montage 7 HE/U	Hauteur de montage 8 HE/U	Hauteur de montage 9 HE/U
Poids 12.3 kg	Poids 12.8 kg	Poids 13.2 kg
Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm
Référence 45970	Référence 45971	Référence 45972
Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 537,5 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 582 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Hauteur de montage 10 HE/U	Hauteur de montage 11 HE/U	Hauteur de montage 12 HE/U
Poids	Poids	Poids



13.6 kg	14 kg	14.4 kg
Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm	Profondeur nominale 610 mm
Référence 45973	Référence 45974	Référence 45975
Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x
Référence 45976	Référence 45977	Référence 45978
Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x
Référence 45979	Référence 45980	Référence 45981
Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x	Cotes extérieures max. L x l x H x x
Référence 45982		
Cotes extérieures max. L x l x H x x		