



# Caisse universelle K 470, IP 65

Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.

## Description du produit

- Pour toutes les applications exigeant une grande étanchéité et une protection renforcée contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Étanchéité IP 65 selon EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 3 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.
- 3 dimensions standards disponibles en stock.




## Conseils et particularités

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.

Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.

## Caractéristiques du produit

Coins d'empilage <b>oui</b>	Couleur des coins de gerbage <b>Alu brut</b>	Fermetures <b>Fermetures confort</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Indice de protection <b>IP65:</b>
--------------------------------	---	---	---------------------------	--------------------------------------



Joint <b>Joint de couvercle en mousse injectée</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>	Matériau des coins de gerbage <b>Aluminium naturel</b>	Moulures d'angle <b>oui</b>	Moulures sur tout le pourtour <b>oui</b>
Nombre de poignées <b>2</b>	Roulettes intégrées <b>non</b>			

## Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
<b>366206</b>	<b>366217</b>	<b>366218</b>
Cote intérieure L x l x H <b>550 mm x 350 mm x 380 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>750 mm x 550 mm x 380 mm</b>	Cote intérieure L x l x H <b>750 mm x 550 mm x 580 mm</b>
Cotes extérieures max. L x l x H <b>600 mm x 400 mm x 410 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm x 600 mm x 410 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>800 mm x 600 mm x 610 mm</b>
Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux <b>75 kg</b>	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux <b>102 kg</b>	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux <b>126 kg</b>
Poids <b>5.3 kg</b>	Poids <b>10 kg</b>	Poids <b>12 kg</b>
Volume <b>73 l</b>	Volume <b>157 l</b>	Volume <b>239 l</b>