FICHE TECHNIQUE

# Caisse universelle K 470, IP 65

Caisse testée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation - idéale pour toutes les applications nécessitant une protection accrue contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.




## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Caisse testée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation - idéale pour toutes les applications nécessitant une protection accrue contre l'humidité, les projections d'eau et la poussière.
- Etanchéité IP 65 selon DIN EN 60 529 assurée par un joint en mousse injectée dans le couvercle.
- 22 dimensions standard du modèle K 470 disponibles en stock en IP65. Les trois variantes d'une longueur supérieure à 1 400 mm offrent également une protection renforcée grâce à un joint optimisé et à une soupape d'équilibrage de pression, mais ne répondent pas tout à fait aux exigences de l'indice de protection IP65.
- Également disponible avec homologation pour les matières dangereuses.
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Membrane d'équilibrage de pression automatique.
- Certifié par TÜV SÜD.
- Disponible pour la plupart des K 470.







## CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures (longueur et largeur). Tailles spéciales sur demande.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Certification | TÜV Süd - IP 65 |
| Coins d'empilage | oui |
| Couleur des coins de gerbage | Alu brut |
| Fermetures | Fermetures confort |
| Garantie | 10 ans |
| Indice de protection | IP65: |
| Joint | Joint de couvercle en mousse injectée |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Matériau des coins de gerbage | Aluminium naturel |
| Moulures d’angle | oui |
| Moulures sur tout le pourtour | oui |
| Poignées | Poignées à ressort |
| Roulettes intégrées | non |

## VARIANTES DE PRODUITS

| | 366201 | 366202 | 366203 | 366204 | 366205 | 366206 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 350 mm × 250 mm × 150 mm | 350 mm × 250 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 150 mm | 550 mm × 350 mm × 220 mm | 550 mm × 350 mm × 310 mm | 550 mm × 350 mm × 380 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 400 mm × 300 mm × 180 mm | 400 mm × 300 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 180 mm | 600 mm × 400 mm × 250 mm | 600 mm × 400 mm × 340 mm | 600 mm × 400 mm × 410 mm |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 26 kg | 45 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg |
| Nombre de poignées | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Poids | 2.6 kg | 3.1 kg | 4.2 kg | 4.8 kg | 5 kg | 5.3 kg |
| Volume | 13 l | 27 l | 29 l | 42 l | 60 l | 73 l |

| | 366207 | 366208 | 366209 | 366210 | 366211 | 366212 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 550 mm × 550 mm × 220 mm | 550 mm × 550 mm × 380 mm | 550 mm × 550 mm × 580 mm | 600 mm × 430 mm × 450 mm | 600 mm × 560 mm × 300 mm | 600 mm × 560 mm × 440 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 600 mm × 600 mm × 250 mm | 600 mm × 600 mm × 410 mm | 600 mm × 600 mm × 610 mm | 650 mm × 480 mm × 480 mm | 650 mm × 610 mm × 330 mm | 650 mm × 610 mm × 470 mm |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 65 kg | 75 kg | 94 kg | 70 kg | 70 kg | 83 kg |
| Nombre de poignées | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poids | 5.6 kg | 6.6 kg | 7.8 kg | 6.5 kg | 6.3 kg | 7.4 kg |
| Volume | 66 l | 115 l | 175 l | 116 l | 101 l | 148 l |

| | 366213 | 366214 | 366215 | 366216 | 366217 | 366218 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 660 mm × 600 mm × 350 mm | 690 mm × 460 mm × 380 mm | 690 mm × 640 mm × 340 mm | 690 mm × 640 mm × 430 mm | 750 mm × 550 mm × 380 mm | 750 mm × 550 mm × 580 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 710 mm × 650 mm × 380 mm | 740 mm × 510 mm × 410 mm | 740 mm × 690 mm × 370 mm | 740 mm × 690 mm × 460 mm | 800 mm × 600 mm × 410 mm | 800 mm × 600 mm × 610 mm |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 80 kg | 71 kg | 84 kg | 100 kg | 102 kg | 126 kg |
| Nombre de poignées | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Poids | 7.5 kg | 6.9 kg | 8 kg | 8.6 kg | 10 kg | 12 kg |
| Volume | 139 l | 121 l | 150 l | 190 l | 157 l | 239 l |

| | 366219 | 366220 | 366221 | 366222 | 366223 | 366224 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 780 mm × 480 mm × 520 mm | 900 mm × 480 mm × 400 mm | 900 mm × 640 mm × 450 mm | 950 mm × 450 mm × 380 mm | 1.150 mm × 350 mm × 150 mm | 1.150 mm × 750 mm × 480 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 830 mm × 530 mm × 550 mm | 950 mm × 530 mm × 430 mm | 950 mm × 690 mm × 480 mm | 1.000 mm × 500 mm × 410 mm | 1.200 mm × 400 mm × 180 mm | 1.200 mm × 800 mm × 510 mm |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 103 kg | 93 kg | 115 kg | 65 kg | 50 kg | 183 kg |
| Nombre de poignées | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Poids | 11.1 kg | 11 kg | 13.4 kg | 10.9 kg | 7.5 kg | 20 kg |
| Volume | 195 l | 173 l | 259 l | 162 l | 60 l | 414 l |

| | 31020137 | 31020138 | 31020139 |
|---|---|---|---|
| Cote intérieure L x l x H | 1.350 mm × 400 mm × 220 mm | 1.550 mm × 550 mm × 465 mm | 1.650 mm × 750 mm × 670 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 1.400 mm × 450 mm × 250 mm | 1.600 mm × 600 mm × 495 mm | 1.700 mm × 800 mm × 700 mm |
| Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux | 65 kg | 150 kg | 200 kg |

| | 31020137 | 31020138 | 31020139 |
|---|---|---|---|
| Nombre de poignées | 4 | 4 | 4 |
| Poids | 9.5 kg | 23.5 kg | 30 kg |
| Volume | 119 l | 396 l | 829 l |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 12.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.