



K 470 - IP 67

ZARGES K 470 - IP 67 : protection optimale contre l'eau et la poussière.

Description du produit

- Caisse certifiée par le TÜV-Süd avec valve de dépressurisation extra-large – protection optimisée contre la poussière et l'eau.
- Nouvelle combinaison brevetée composée d'une charnière et d'une fermeture.
- Modèles personnalisés sur demande.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Valve d'équilibrage de pression, très grand format
- Étanchéité confirmée par la certification TÜV SÜD.
- Classe de protection IP 67 selon la norme EN 60529 : 2014
- Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).
- Joints de profilés intégralement soudés.
- Tailles spéciales sur demande.
- Coins d'empilage en fonte d'aluminium.
- Poignée de transport ergonomique confort.
- Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.



Conseils et particularités



Dimensions d'encombrement env. 30 mm inférieures
 aux dimensions intérieures (longueur et largeur).

Tailles spéciales sur demande.

Inserts intérieurs spéciaux sur demande.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage oui	Couleur des coins de gerbage Alu brut	Fermetures Fermetures confort	Indice de protection IP67:	Joint Caoutchouc cellulaire EPDM
Matériau Aluminium naturel	Matériau des coins de gerbage Aluminium naturel	Moulures d'angle oui	Moulures sur tout le pourtour oui	Roulettes intégrées non
certification-mark-pf TÜV Süd - IP 67				

Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
380366	379083	380378
Cote intérieure L x l x H 550 mm × 350 mm × 380 mm	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 380 mm	Cote intérieure L x l x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
Cotes extérieures max. L x l x H 600 mm × 400 mm × 410 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 600 mm × 410 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 800 mm × 600 mm × 610 mm
Poids 5.3 kg	Poids 10 kg	Poids 12 kg
Volume 73 l	Volume 157 l	Volume 239 l



Référence

379725

Cote intérieure L x l x H

900 mm × 640 mm × 450 mm

Cotes extérieures max. L x l x H

950 mm × 690 mm × 480 mm

Poids

13.4 kg

Volume

259 l