K 470 - Akku Safe

Permet de conserver et de transporter en toute sécurité les batteries au lithium défectueuses ou abîmées, selon les classes ADR P 908 et SV 376.



Description du produit

- Équipement intérieur avec matériau absorbant et de rembourrage en fibres de verre texturées.
- Contrôlés et homologués selon les dispositions UN comme emballages pour produits dangereux, d'où transport public conforme aux prescriptions possible.
- Essai de résistance au feu passé avec brio : les flammes ne se propagent pas aux batteries voisines, la température à la surface du conteneur reste inférieure à 100°C.
- Conteneur spécial de qualité supérieure en aluminium.
- Rembourrage et matériel absorbant résistant au feu en fibres de verre texturées.
- Equipement intérieur sans poussière.
- Permet de conserver et de transporter les batteries au lithium défectueuses ou abîmées, selon les classes ADR SV 376 et les prescriptions P908 en matière d'emballage.
- Nouveau : conformité aux exigences du BAM basée sur la prescription spéciale SV 376 relative au transport des batteries au lithium présentant des défauts critiques.
- Made in Germany

Conseils et particularités

Produits homologués pour les substances

dangereuses ne sont pas repris.

Dimensions utiles par casier env. 500 x 150 x 180 mm.

Caractéristiques du produit

Coins d'empilage **oui**	Cote intérieure L x l x H **550 mm × 550 mm × 220 mm**	Cotes extérieures max. L x l x H **600 mm × 600 mm × 250 mm**	Couleur des coins de gerbage **Alu brut**	Dimensions utiles par casier **500mm × 150mm × 180mm**
Fermetures **Fermetures confort**	Joint **Joint de couvercle en mousse injectée**	Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux **65 kg**	Matériau **Aluminium naturel**	Matériau des coins de gerbage **Aluminium naturel**
Moulures d'angle **oui**	Moulures sur tout le pourtour **non**	Nombre de poignées **2**	Poids **11.5 kg**	Poignées **Poignées à ressort**
Roulettes intégrées **non**	Volume **67 l**			

Variantes de produits