



# MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

## Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



## Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

## Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	Diamètre de montant	Diamètre des roulettes	Diamètre d'échelon	Dimensions de la plate-forme
<b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	<b>50 mm</b>	<b>200 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>0,6m x 1,8m</b>



Garantie <b>10 ans</b>	Largeur de plate-forme <b>0.6 m</b>	Largeur d'échafaudage <b>0.75 m</b>	Longueur de l'échafaudage <b>1.8 m</b>	Longueur de plate-forme <b>1.8 m</b>
Normes <b>EN 1004-1</b>	Roulettes réglables en hauteur <b>Oui</b>	Type de griffe <b>automatique</b>		

## Variantes de produits

Référence <b>52225</b>	Référence <b>52235</b>	Référence <b>52245</b>
Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 400 mm</b>	Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 500 mm</b>	Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 600 mm</b>
Hauteur d'échafaudage <b>2.65 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>3.75 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>4.6 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>1.4 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>2.5 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>3.35 m</b>
Hauteur de travail <b>3.4 m</b>	Hauteur de travail <b>4.5 m</b>	Hauteur de travail <b>5.35 m</b>
Poids <b>95.2 kg</b>	Poids <b>117.8 kg</b>	Poids <b>145.4 kg</b>
Référence <b>52255</b>	Référence <b>52265</b>	Référence <b>52275</b>
Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 700 mm</b>	Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 800 mm</b>	Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 900 mm</b>
Hauteur d'échafaudage <b>5.7 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>6.55 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>7.65 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>4.45 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>5.3 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>6.4 m</b>



Hauteur de travail <b>6.45 m</b>	Hauteur de travail <b>7.3 m</b>	Hauteur de travail <b>8.4 m</b>
Poids <b>158.6 kg</b>	Poids <b>186.2 kg</b>	Poids <b>199.4 kg</b>
Référence <b>52285</b>	Référence <b>52295</b>	Référence <b>52305</b>
Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm</b>	Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm</b>	Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm</b>
Hauteur d'échafaudage <b>8.5 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>9.65 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>10.45 m</b>
Hauteur de plate-forme <b>7.25 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>8.4 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>9.2 m</b>
Hauteur de travail <b>9.25 m</b>	Hauteur de travail <b>10.4 m</b>	Hauteur de travail <b>11.2 m</b>
Poids <b>234.6 kg</b>	Poids <b>247.8 kg</b>	Poids <b>275.4 kg</b>
Référence <b>52315</b>	Référence <b>52325</b>	
Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm</b>	Cotes de transport <b>2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm</b>	
Hauteur d'échafaudage <b>11.6 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>12.45 m</b>	
Hauteur de plate-forme <b>10.35 m</b>	Hauteur de plate-forme <b>11.2 m</b>	
Hauteur de travail <b>12.35 m</b>	Hauteur de travail <b>13.2 m</b>	
Poids	Poids	



**288.6 kg**

**316.2 kg**