MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-

équipement pour les échafaudages mobiles standard

avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage **3 (= 200 kg/m²)**	Diamètre de montant **50 mm**	Diamètre des roulettes **200 mm**	Diamètre d'échelon **50 mm**	Dimensions de la plate-forme **0,6m × 1,8m**
Garantie **10 ans**	Largeur de plate-forme **0.6 m**	Largeur d'échafaudage **0.75 m**	Longueur de l'échafaudage **1.8 m**	Longueur de plate-forme **1.8 m**
Normes **EN 1004-1**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Type de griffe **automatique**		

Variantes de produits

Référence **52225**	Référence **52235**	Référence **52245**
Cotes de transport **2.100 mm × 900 mm × 400 mm**	Cotes de transport **2.100 mm × 900 mm × 500 mm**	Cotes de transport **2.100 mm × 900 mm × 600 mm**
Hauteur d'échafaudage **2.65 m**	Hauteur d'échafaudage **3.75 m**	Hauteur d'échafaudage **4.6 m**
Hauteur de plate-forme **1.4 m**	Hauteur de plate-forme **2.5 m**	Hauteur de plate-forme **3.35 m**
Hauteur de travail **3.4 m**	Hauteur de travail **4.5 m**	Hauteur de travail **5.35 m**
Poids **95.2 kg**	Poids **117.8 kg**	Poids **145.4 kg**

Référence	Référence	Référence
52255	52265	52275
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
2.100 mm × 900 mm × 700 mm	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	2.100 mm × 900 mm × 900 mm
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
5.7 m	6.55 m	7.65 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
4.45 m	5.3 m	6.4 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
6.45 m	7.3 m	8.4 m
Poids	Poids	Poids
158.6 kg	186.2 kg	199.4 kg

Référence	Référence	Référence
52285	52295	52305
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
8.5 m	9.65 m	10.45 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
7.25 m	8.4 m	9.2 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
9.25 m	10.4 m	11.2 m
Poids	Poids	Poids
234.6 kg	247.8 kg	275.4 kg

Référence	Référence

52315	52325
Cotes de transport **2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm**	Cotes de transport **2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm**
Hauteur d'échafaudage **11.6 m**	Hauteur d'échafaudage **12.45 m**
Hauteur de plate-forme **10.35 m**	Hauteur de plate-forme **11.2 m**
Hauteur de travail **12.35 m**	Hauteur de travail **13.2 m**
Poids **288.6 kg**	Poids **316.2 kg**