



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.



Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.



Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre des roulettes 200 mm	Diamètre d'échelon 50 mm	Dimensions de la plate-forme 1,2m × 1,8m
Garantie 10 ans	Largeur de plate-forme 1.2 m	Largeur d'échafaudage 1.35 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m
Normes EN 1004-1	Roulettes réglables en hauteur Oui	Type de griffe automatique		

Variantes de produits

Référence 52425	Référence 52435	Référence 52445
Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm
Hauteur d'échafaudage 2.65 m	Hauteur d'échafaudage 3.75 m	Hauteur d'échafaudage 4.6 m
Hauteur de plate-forme 1.4 m	Hauteur de plate-forme 2.5 m	Hauteur de plate-forme 3.35 m
Hauteur de travail 3.4 m	Hauteur de travail 4.5 m	Hauteur de travail 5.35 m
Poids 105.6 kg	Poids 140.7 kg	Poids 190.5 kg
Référence 52455	Référence 52465	Référence 52475



Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Hauteur d'échafaudage 5.7 m	Hauteur d'échafaudage 6.55 m	Hauteur d'échafaudage 7.65 m
Hauteur de plate-forme 4.45 m	Hauteur de plate-forme 5.3 m	Hauteur de plate-forme 6.4 m
Hauteur de travail 6.45 m	Hauteur de travail 7.3 m	Hauteur de travail 8.4 m
Poids 197.1 kg	Poids 242.5 kg	Poids 248.5 kg
Référence 52485	Référence 52495	Référence 52505
Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	Cotes de transport 2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Hauteur d'échafaudage 8.5 m	Hauteur d'échafaudage 9.65 m	Hauteur d'échafaudage 10.45 m
Hauteur de plate-forme 7.25 m	Hauteur de plate-forme 8.4 m	Hauteur de plate-forme 9.2 m
Hauteur de travail 9.25 m	Hauteur de travail 10.4 m	Hauteur de travail 11.2 m
Poids 293.9 kg	Poids 300.5 kg	Poids 345.9 kg
Référence 52515	Référence 52525	
Cotes de transport	Cotes de transport	

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/multitower-s-plus-2t-180-m>



2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm

Hauteur d'échafaudage

11.6 m

Hauteur de plate-forme

10.35 m

Hauteur de travail

12.35 m

Poids

352.5 kg

2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm

Hauteur d'échafaudage

12.45 m

Hauteur de plate-forme

11.2 m

Hauteur de travail

13.2 m

Poids

397.9 kg