MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.

Description du produit

- Surface de travail maximale, montage sûr et plus rapide grâce au garde-corps avancé, au faible écart de plate-forme et un minimum de pièces détachées.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 2,50 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage **3 (= 200 kg/m²)**	Diamètre de montant **50 mm**	Diamètre des roulettes **200 mm**	Diamètre d'échelon **50 mm**	Dimensions de la plate-forme **1,2m × 2,5m**
Garantie **10 ans**	Largeur de plate-forme **1.2 m**	Largeur d'échafaudage **1.35 m**	Longueur de l'échafaudage **2.5 m**	Longueur de plate-forme **2.5 m**
Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Type de griffe **automatique**			

Variantes de produits

Référence **52426**	Référence **52436**	Référence **52446**
Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm**	Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm**	Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm**
Hauteur d'échafaudage **2.65 m**	Hauteur d'échafaudage **3.75 m**	Hauteur d'échafaudage **4.6 m**
Hauteur de plate-forme **1.4 m**	Hauteur de plate-forme **2.5 m**	Hauteur de plate-forme **3.35 m**
Hauteur de travail **3.4 m**	Hauteur de travail **4.5 m**	Hauteur de travail **5.35 m**
Poids **124 kg**	Poids **161.8 kg**	Poids **218.4 kg**
Référence **52456**	Référence **52466**	Référence **52476**

Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm**	Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm**	Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm**
Hauteur d'échafaudage **5.7 m**	Hauteur d'échafaudage **6.55 m**	Hauteur d'échafaudage **7.65 m**
Hauteur de plate-forme **4.45 m**	Hauteur de plate-forme **5.3 m**	Hauteur de plate-forme **6.4 m**
Hauteur de travail **6.45 m**	Hauteur de travail **7.3 m**	Hauteur de travail **8.4 m**
Poids **236.2 kg**	Poids **292.8 kg**	Poids **319 kg**
Référence **52486**	Référence **52496**	Référence **52506**
Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm**	Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm**	Cotes de transport **2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm**
Hauteur d'échafaudage **8.5 m**	Hauteur d'échafaudage **9.65 m**	Hauteur d'échafaudage **10.45 m**
Hauteur de plate-forme **7.25 m**	Hauteur de plate-forme **8.4 m**	Hauteur de plate-forme **9.2 m**
Hauteur de travail **9.25 m**	Hauteur de travail **10.4 m**	Hauteur de travail **11.2 m**
Poids **375.6 kg**	Poids **393.4 kg**	Poids **450 kg**
Référence **52516**	Référence **52526**	
Cotes de transport	Cotes de transport	

2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Hauteur d'échafaudage **11.6 m**	Hauteur d'échafaudage **12.45 m**
Hauteur de plate-forme **10.35 m**	Hauteur de plate-forme **11.2 m**
Hauteur de travail **12.35 m**	Hauteur de travail **13.2 m**
Poids **467.8 kg**	Poids **524.4 kg**