



CompactMaster S-PLUS 1T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ;
Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards: roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m ²)
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	0,6m × 1,8m
Garantie	10 ans



Largeur de plate-forme	0.6 m
Largeur d'échafaudage	0.85 m
Longueur de l'échafaudage	1.8 m
Longueur de plate-forme	1.8 m
Type de griffe	automatique

Variantes de produits

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Cotes de transport	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Hauteur de plate-forme	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Hauteur de travail	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Normes	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Poids	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Roulettes réglables en hauteur	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Cotes de transport	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Hauteur de plate-forme	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Hauteur de travail	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Normes	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Poids	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg



	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Roulettes réglables en hauteur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 14.5.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.