



CompactMaster S-PLUS 1T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre d'échelon 50 mm	Dimensions de la plate-forme 0,6m × 1,8m	Garantie 10 ans
Largeur de plate-forme 0.6 m	Largeur d'échafaudage 0.85 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m	Type de griffe automatique



Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
53300	53099	53121
Cotes de transport 1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes 125 mm	Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre des roulettes 150 mm
Hauteur d'échafaudage 1.65 m	Hauteur d'échafaudage 3 m	Hauteur d'échafaudage 3.85 m
Hauteur de plate-forme 0.95 m	Hauteur de plate-forme 1.75 m	Hauteur de plate-forme 2.6 m
Hauteur de travail 2.95 m	Hauteur de travail 3.75 m	Hauteur de travail 4.6 m
Poids 35.8 kg	Normes EN 1004-1	Normes EN 1004-1
Roulettes réglables en hauteur Non	Poids 105.8 kg	Poids 123.6 kg
	Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui
Référence 53131	Référence 53141	Référence 53151
Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm



Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes
150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
4.95 m	5.8 m	6.9 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
3.7 m	4.55 m	5.65 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
5.7 m	6.55 m	7.65 m
Normes	Normes	Normes
EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Poids	Poids	Poids
147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur
Oui	Oui	Oui
Référence	Référence	Référence
53161	53171	53181
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes
150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
7.75 m	8.9 m	9.7 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
6.5 m	7.6 m	8.4 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail



8.5 m	9.6 m	10.45 m
Normes EN 1004-1	Normes EN 1004-1	Normes EN 1004-1
Poids 216 kg	Poids 231.8 kg	Poids 249.6 kg
Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui
Référence 53191	Référence 53101	Référence 53111
Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre des roulettes 150 mm
Hauteur d'échafaudage 10.85 m	Hauteur d'échafaudage 11.7 m	Hauteur d'échafaudage 12.8 m
Hauteur de plate-forme 9.6 m	Hauteur de plate-forme 10.4 m	Hauteur de plate-forme 11.55 m
Hauteur de travail 11.6 m	Hauteur de travail 12.4 m	Hauteur de travail 13.55 m
Normes EN 1004-1	Normes EN 1004-1	Normes EN 1004-1
Poids 273.8 kg	Poids 291.6 kg	Poids 315.8 kg
Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/compactmaster-s-plus-1t>

