



CompactMaster S-PLUS 2T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.



Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage 3 (= 200 kg/m²)	Diamètre de montant 50 mm	Diamètre d'échelon 50 mm	Dimensions de la plate-forme 1,2m × 1,8m	Garantie 10 ans
Largeur de plate-forme 1.2 m	Largeur d'échafaudage 1.45 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m	Passe à travers les portes Non
Type de griffe automatique				



Variantes de produits

Référence 53400	Référence 53199	Référence 53221
Cotes de transport 0 mm × 0 mm × 0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes 125 mm	Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre des roulettes 150 mm
Hauteur d'échafaudage 1.65 m	Hauteur d'échafaudage 3 m	Hauteur d'échafaudage 3.85 m
Hauteur de plate-forme 0.95 m	Hauteur de plate-forme 1.75 m	Hauteur de plate-forme 2.6 m
Hauteur de travail 2.95 m	Hauteur de travail 3.75 m	Hauteur de travail 4.6 m
Poids 52.8 kg	Poids 108.1 kg	Poids 161.4 kg
Roulettes réglables en hauteur Non	Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui
Référence 53231	Référence 53241	Référence 53251
Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre des roulettes 150 mm
Hauteur d'échafaudage 4.95 m	Hauteur d'échafaudage 5.8 m	Hauteur d'échafaudage 6.9 m



Hauteur de plate-forme 3.7 m	Hauteur de plate-forme 4.55 m	Hauteur de plate-forme 5.65 m
Hauteur de travail 5.7 m	Hauteur de travail 6.55 m	Hauteur de travail 7.65 m
Poids 189.4 kg	Poids 225 kg	Poids 250.7 kg
Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui
Référence 53261	Référence 53271	Référence 53281
Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm	Cotes de transport 0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre des roulettes 150 mm	Diamètre des roulettes 150 mm
Hauteur d'échafaudage 7.75 m	Hauteur d'échafaudage 8.9 m	Hauteur d'échafaudage 9.7 m
Hauteur de plate-forme 6.5 m	Hauteur de plate-forme 7.6 m	Hauteur de plate-forme 8.4 m
Hauteur de travail 8.5 m	Hauteur de travail 9.6 m	Hauteur de travail 10.45 m
Poids 284 kg	Poids 312 kg	Poids 345.3 kg
Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui	Roulettes réglables en hauteur Oui



Référence	Référence	Référence
53291	53201	53211
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes
150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
10.85 m	11.7 m	12.8 m
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
9.6 m	10.4 m	11.55 m
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
11.6 m	12.4 m	13.55 m
Poids	Poids	Poids
373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg
Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur
Oui	Oui	Oui