CompactMaster S-PLUS 2T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage **3 (= 200 kg/m²)**	Diamètre de montant **50 mm**	Diamètre d'échelon **50 mm**	Dimensions de la plate-forme **1,2m × 1,8m**	Garantie **10 ans**
Largeur de plate-forme **1.2 m**	Largeur d'échafaudage **1.45 m**	Longueur de l'échafaudage **1.8 m**	Longueur de plate-forme **1.8 m**	Passe à travers les portes **Non**
Type de griffe **automatique**				

Variantes de produits

Référence	Cotes de transport	Diamètre des roulettes	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Roulettes réglables en hauteur
53400	0 mm × 0 mm × 0 mm	125 mm	1.65 m	0.95 m	2.95 m	52.8 kg	Non
53199	0 mm0 mm0 mm	150 mm	3 m	1.75 m	3.75 m	108.1 kg	Oui
53221	0 mm0 mm0 mm	150 mm	3.85 m	2.6 m	4.6 m	161.4 kg	Oui
53231	0 mm0 mm0 mm	150 mm	4.95 m				
53241	0 mm0 mm0 mm	150 mm	5.8 m				
53251	0 mm0 mm0 mm	150 mm	6.9 m				

Hauteur de plate-forme **3.7 m**	Hauteur de plate-forme **4.55 m**	Hauteur de plate-forme **5.65 m**
Hauteur de travail **5.7 m**	Hauteur de travail **6.55 m**	Hauteur de travail **7.65 m**
Poids **189.4 kg**	Poids **225 kg**	Poids **250.7 kg**
Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**
Référence **53261**	Référence **53271**	Référence **53281**
Cotes de transport **0 mm0 mm0 mm**	Cotes de transport **0 mm0 mm0 mm**	Cotes de transport **0 mm0 mm0 mm**
Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**
Hauteur d'échafaudage **7.75 m**	Hauteur d'échafaudage **8.9 m**	Hauteur d'échafaudage **9.7 m**
Hauteur de plate-forme **6.5 m**	Hauteur de plate-forme **7.6 m**	Hauteur de plate-forme **8.4 m**
Hauteur de travail **8.5 m**	Hauteur de travail **9.6 m**	Hauteur de travail **10.45 m**
Poids **284 kg**	Poids **312 kg**	Poids **345.3 kg**
Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**

Référence	Référence	Référence
53291	**53201**	**53211**
Cotes de transport	Cotes de transport	Cotes de transport
0 mm0 mm0 mm	**0 mm0 mm0 mm**	**0 mm0 mm0 mm**
Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes	Diamètre des roulettes
150 mm	**150 mm**	**150 mm**
Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage	Hauteur d'échafaudage
10.85 m	**11.7 m**	**12.8 m**
Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme	Hauteur de plate-forme
9.6 m	**10.4 m**	**11.55 m**
Hauteur de travail	Hauteur de travail	Hauteur de travail
11.6 m	**12.4 m**	**13.55 m**
Poids	Poids	Poids
373.3 kg	**406.6 kg**	**434.6 kg**
Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur	Roulettes réglables en hauteur
Oui	**Oui**	**Oui**