



Seventec L

Les marches profondes et la connexion montant-marches à 7 points garantissent le confort, une grande stabilité et une rigidité optimale.

Description du produit

- Les marches profondes et la connexion montant-marches à 7 points garantissent le confort, une grande stabilité et une rigidité optimale.
- Face extérieure du montant lisse et agréable au toucher.
- Marches de 85 mm de profondeur avec stries antidérapantes pour une station sûre.
- Largeur extérieure: 400 mm.
- Particulièrement léger et facile à transporter.
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
- Marches et montants en profilés d'alu extrudé.
- Largeur hors tout 360 mm.



Conseils et particularités

Référence 40384 conforme à la norme EN 131-1 avec poutrelle transversale.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Liaison montant-marches / échelons rivetée	Matériau
--------	--	----------	--	----------



max. 150 kg	218 mm	10 ans	rivetées	Aluminium naturel
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 85 mm	Revêtement naturel	Section des montants 87 mm	Type d'échelon / de marche nervuré
certification-mark-pf				
TÜV-SÜD				

Variantes de produits

Référence 40378	Référence 40380	Référence 40382
Cotes de transport 2.090 mm × 400 mm × 90 mm	Cotes de transport 2.550 mm × 400 mm × 90 mm	Cotes de transport 3.010 mm × 400 mm × 90 mm
Hauteur de travail 3.05 m	Hauteur de travail 3.45 m	Hauteur de travail 3.9 m
Longueur d'échelle 2.08 m	Longueur d'échelle 2.54 m	Longueur d'échelle 2.99 m
Nombre de marches 8	Nombre de marches 10	Nombre de marches 12
Poids 5.8 kg	Poids 7.2 kg	Poids 8.5 kg
Référence 40384		
Cotes de transport 3.470 mm × 400 mm × 90 mm		



Hauteur de travail

4.35 m

Longueur d'échelle

3.42 m

Nombre de marches

14

Poids

11.4 kg

Poutrelle transversale large

0.8 m