



Comfortstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé



Type d'échelon / de marche

Arête avant des marches gainée

Variantes de produits

	41402	41403	41404	41405	41406
Cotes de transport	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.300 mm × 380 mm × 150 mm
Hauteur de travail	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Hauteur verticale d'accrochage	=1,45m-=1,69 m	=1,7m-=1,94 m	=1,95m-=2,19 m	=2,2m-=2,44 m	=2,45m-=2,69 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	1.69 m	1.94 m	2.19 m	2.44 m	2.69 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.45 m	1.7 m	1.95 m	2.2 m	2.45 m
Nombre de marches	6	7	8	9	10
Poids	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.3 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 2.4.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.