# Comfortstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

## Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

## Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

## Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Charge<br>**max. 150 kg** | Ecartement vertical entre les échelons / marches<br>**250 mm** | Garantie<br>**10 ans** | Liaison montant-marches / échelons rivetée<br>**vissée** | Matériau<br>**Aluminium naturel** |
| Normes<br>**EN 131 professional** | Profondeur des marches<br>**80 mm** | Revêtement<br>**anodisé** | Type d'échelon / de marche<br>**Arête avant des marches gainée** | |

## Variantes de produits

| Référence | Référence | Référence |
|---|---|---|
| 41402 | 41403 | 41404 |
| Cotes de transport | Cotes de transport | Cotes de transport |
| 1.660 mm × 380 mm × 100 mm | 1.900 mm × 380 mm × 100 mm | 2.140 mm × 380 mm × 100 mm |
| Hauteur de travail | Hauteur de travail | Hauteur de travail |
| 2.75 m | 3 m | 3.25 m |
| Hauteur verticale d'accrochage | Hauteur verticale d'accrochage | Hauteur verticale d'accrochage |
| =1,45m-=1,69 m | =1,7m-=1,94 m | =1,95m-=2,19 m |
| Hauteur verticale d'accrochage max. | Hauteur verticale d'accrochage max. | Hauteur verticale d'accrochage max. |
| 1.69 m | 1.94 m | 2.19 m |
| Hauteur verticale d'accrochage min. | Hauteur verticale d'accrochage min. | Hauteur verticale d'accrochage min. |
| 1.45 m | 1.7 m | 1.95 m |
| Nombre de marches | Nombre de marches | Nombre de marches |
| 6 | 7 | 8 |
| Poids | Poids | Poids |
| 4.5 kg | 5.2 kg | 5.9 kg |

| Référence | Référence |
|---|---|
| 41405 | 41406 |
| Cotes de transport | Cotes de transport |
| 2.380 mm × 380 mm × 140 mm | 2.300 mm × 380 mm × 150 mm |
| Hauteur de travail | Hauteur de travail |
| 3.5 m | 3.75 m |
| Hauteur verticale d'accrochage | Hauteur verticale d'accrochage |
| =2,2m-=2,44 m | =2,45m-=2,69 m |
| Hauteur verticale d'accrochage max. | Hauteur verticale d'accrochage max. |

| 2.44 m | 2.69 m |
|---|---|
| Hauteur verticale d'accrochage min. | Hauteur verticale d'accrochage min. |
| **2.2 m** | **2.45 m** |
| Nombre de marches | Nombre de marches |
| **9** | **10** |
| Poids | Poids |
| **6.6 kg** | **7.3 kg** |