



## Saferstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

### Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.



### Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »



### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Matériau <b>Aluminium naturel</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Type d'échelon / de marche <b>Safer Step</b>	

### Variantes de produits

Référence <b>1041356</b>	Référence <b>1041358</b>	Référence <b>1041360</b>
Cotes de transport <b>1.940 mm x 423 mm x ca. 120 mm</b>	Cotes de transport <b>2.500 mm x 423 mm x ca. 120 mm</b>	Cotes de transport <b>3.060 mm x 423 mm x ca. 120 mm</b>



Hauteur verticale d'accrochage <b>=1,31m-=1,78 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=1,79m-=2,28 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=2,29m-=2,82 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage max. <b>1.78 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage max. <b>2.28 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage max. <b>2.82 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage min. <b>1.31 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage min. <b>1.79 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage min. <b>2.29 m</b>
Nombre de marches <b>6</b>	Nombre de marches <b>8</b>	Nombre de marches <b>10</b>
Poids <b>7 kg</b>	Poids <b>10.2 kg</b>	Poids <b>11.3 kg</b>
Référence <b>1041362</b>	Référence <b>1041364</b>	
Cotes de transport <b>3.620 mm x 423 mm x ca. 120 mm</b>	Cotes de transport <b>4.180 mm x 423 mm x ca. 120 mm</b>	
Hauteur verticale d'accrochage <b>=2,83m-=3,35 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=3,36m-=3,87 m</b>	
Hauteur verticale d'accrochage max. <b>3.35 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage max. <b>3.87 m</b>	
Hauteur verticale d'accrochage min. <b>2.83 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage min. <b>3.36 m</b>	
Nombre de marches <b>12</b>	Nombre de marches <b>14</b>	
Poids <b>12.5 kg</b>	Poids <b>13.8 kg</b>	