



Saferstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.



Conseils et particularités

Veillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professionnel »

Caractéristiques du produit

| | |
|--|---------------------|
| Charge | max. 150 kg |
| Ecartement vertical entre les échelons / marches | 265 mm |
| Garantie | 10 ans |
| Liaison montant-marches / échelons rivetée | sertie |
| Matériau | Aluminium naturel |
| Normes | EN 131 professional |
| Profondeur des marches | 80 mm |



Revêtement

anodisé

Type d'échelon / de marche

Safer Step

Variantes de produits

| | 1041356 | 1041358 | 1041360 | 1041362 | 1041364 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cotes de transport | 1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm |
| Hauteur verticale d'accrochage | =1,31m - =1,78 m | =1,79m - =2,28 m | =2,29m - =2,82 m | =2,83m - =3,35 m | =3,36m - =3,87 m |
| Hauteur verticale d'accrochage max. | 1.78 m | 2.28 m | 2.82 m | 3.35 m | 3.87 m |
| Hauteur verticale d'accrochage min. | 1.31 m | 1.79 m | 2.29 m | 2.83 m | 3.36 m |
| Nombre de marches | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Poids | 7 kg | 10.2 kg | 11.3 kg | 12.5 kg | 13.8 kg |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 26.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.