FICHE TECHNIQUE

Saferstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.







DESCRIPTION DU PRODUIT

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage suspendues sont dotées de deux crochets d'accrochage pour le rail de guidage (Ø jusqu'à 36 mm) ainsi que de crochets supplémentaires pour l'accrochage vertical à l'étagère.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie

Propriété	Valeur
Matériau	Aluminium naturel
Normes	EN 131 professional
Profondeur des marches	80 mm
Revêtement	anodisé
Type d'échelon / de marche	Safer Step

VARIANTES DE PRODUITS

	1041356	1041358	1041360	1041362	1041364
Cotes de transport	1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm	2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm	3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm	4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm
Hauteur verticale d'accrochage	=1,31m - =1,78 m	=1,79m - =2,28 m	=2,29m - =2,82 m	=2,83m - =3,35 m	=3,36m - =3,87 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	1.78 m	2.28 m	2.82 m	3.35 m	3.87 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.31 m	1.79 m	2.29 m	2.83 m	3.36 m
Nombre de marches	6	8	10	12	14
Poids	7 kg	10.2 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 4



Crochet porte-seau
Référence 40115



Rambarde
Référence 41960



Support en alliage léger
Référence 41457 · 41458 · 41459



Tube en alliage léger, anodisé, 3,0 m de long
Référence 40370

PIÈCES DÉTACHÉES 6



Autocollant d'instructions d'utilisation
Référence 800598



Crochet pour les échelles à échelons, marches et échelons larges
Référence 40242



Indicateur de l'angle d'inclinaison
Référence 824369



Insert de marche Saferstep
Référence 800530



Sabot extérieur, antistatique
Référence 824283



Sabot intérieur
Référence 824302 · 824352

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 8.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.