



Comfortstep Trec LH

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.

Conseils et particularités

Veuillez indiquer, lors de la commande, la distance verticale entre le sol et le bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Liaison montant-marches / échelons rivetée	vissée
Matériau	Aluminium naturel





Normes EN 131 professional

Profondeur des marches 80 mm

Revêtement anodisé

Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée

Variantes de produits

	41412	41413	41414	41415	41416
Cotes de transport	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Hauteur de travail	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Hauteur verticale d'accrochage	=1,84m - =2,08 m	=2,09m - =2,33 m	=2,34m - =2,58 m	=2,59m - =2,83 m	=2,84m - =3,08 m
Hauteur verticale d'accrochage max.	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m
Nombre de marches	6	7	8	9	10
Poids	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 28.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.