



## Skyline 2E

Le réglage simple et ais   de la hauteur   la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.

### Description du produit

- Le r  glage simple et ais   de la hauteur   la verticale convient parfaitement aux grandes hauteurs.
- R  glage en hauteur particuli  rement simple et confortable d'  chelon en   chelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
- Blocage de s  curit   gr  ce   un crochet d'accrochage   action automatique.
- Plan sup  rieur d'  chelle  quip  e de roulettes.
- Roulettes r  sistantes   l'usure et sans danger pour le mur.
- Stabilit   maximale assur  e par un plan inf  rieur d'  chelle particuli  rement large (490 mm).
- Blocage s  r par crochet   encclenchement automatique.
- Assemblage  chelons-montant par sertissage de qualit   haute r  sistance ZARGES.
- Sabots en plastique interchangeables antid  rapants.



### Conseils et particularit  s

R  glage confortable en hauteur d'  chelon en   chelon, avec roulettes sans danger pour le mur.

Conforme   la norme EN 131, cat  gorie « professional »



## Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>270 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Largeur extérieure de l'échelle inférieure <b>490 mm</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>
Matériaux <b>Aluminium naturel</b>	Normes <b>EN 131 professional</b>	Poutrelle transversale large <b>1.2 m</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Revêtement <b>naturel</b>
Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>	Galets de roulement <b>Caoutchouc</b>		

## Variantes de produits

Référence <b>40206</b>	Référence <b>40207</b>	Référence <b>40208</b>
Cotes de transport <b>ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm</b>	Cotes de transport <b>ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm</b>	Cotes de transport <b>ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm</b>
Hauteur de travail <b>7.9 m</b>	Hauteur de travail <b>9 m</b>	Hauteur de travail <b>9.75 m</b>
Longueur d'échelle, déployée <b>7.21 m</b>	Longueur d'échelle, déployée <b>8.33 m</b>	Longueur d'échelle, déployée <b>9.13 m</b>
Longueur d'échelle, repliée <b>4.14 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>4.7 m</b>	Longueur d'échelle, repliée <b>5.2 m</b>
Nombre d'échelons <b>2 × 14</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 16</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 18</b>
Poids	Poids	Poids



<b>23 kg</b>	<b>25.9 kg</b>	<b>32.2 kg</b>
Section des montants	Section des montants	Section des montants
<b>85mm</b>	<b>98mm</b>	<b>98mm</b>
Référence	Référence	
<b>40209</b>	<b>40210</b>	
Cotes de transport	Cotes de transport	
<b>ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm</b>	<b>ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm</b>	
Hauteur de travail	Hauteur de travail	
<b>10.85 m</b>	<b>12.75 m</b>	
Longueur d'échelle, déployée	Longueur d'échelle, déployée	
<b>10.25 m</b>	<b>12.22 m</b>	
Longueur d'échelle, repliée	Longueur d'échelle, repliée	
<b>5.74 m</b>	<b>6.9 m</b>	
Nombre d'échelons	Nombre d'échelons	
<b>2 × 20</b>	<b>2 × 24</b>	
Poids	Poids	
<b>33.8 kg</b>	<b>42.6 kg</b>	
Section des montants	Section des montants	
<b>114mm</b>	<b>114mm</b>	